



Ganzglas-Schiebe-Drehsystem

Unser Rahmenloses Ganzglas-Schiebe-Drehsystem aus ESG Glasflächen und thermisch nicht gedämmten Aluminiumprofilen sind ideal für Lösungen, welche einen ungestörten Ausblick ermöglichen.

Der erste Flügel eines Ganzglas-Schiebe-Drehsysteme öffnet als Türe oder Fenster und alle weiteren Flügel werden einzeln in den Parkraum, parallel zum ersten Flügel, verschoben und parkiert.

Das System kann auch über Ecken von 90° bis 270° verschoben werden, um maximale Öffnung und maximalen Ausblick zu erreichen.

Der komplette Parkraum wird für die Anzahl Flügel konfektioniert, was vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlaubt.





FB Vision AG

Zürcherstrasse 16A

8852 Altendorf

0793665322

Eigenschaften:

witterungsbeständig und pflegeleicht

Obenlaufende Flügel mit horizontalen Laufrollen für maximale Öffnungen

einspurige Lauf- und Führungsschienen, optional kann die Schwelle im Boden eingelassen werden

Obere Laufschiene im Standard mit Höhenausgleichsprofil

einfache Reinigung, der erste Flügel wird aufgedreht, alle weiteren werden parallel zu ihm im Parkraum aufgedreht, so kann Flügel um Flügel gereinigt werden.

sämtliche Beschläge sind wartungsarm, nichtrostend und garantiert fehlbedienungsicher

alle Beschläge sind in weiss, grau oder schwarz lieferbar, sämtliche Profile pulverbeschichtet in Standardfarben

auf Wunsch RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich

edles Holzdekor-Design in 5 Farbtönen lieferbar

Technische Fakten GSS 30:

Glasdicken: 8, 10 oder 12 mm

Bei ESG Scheiben kann es durch Nickelsulfideinschlüsse zu Glasbrüchen kommen. Mit einer zusätzlichen Heisslagerung der Scheiben kann das weitgehend verhindert werden.

(Heat Soak Treatment) Bei Verglasungen mit Oberkante über 4 m über Boden wird dieses Verfahren gemäss DIN 18008.2 zwingend verlangt.

Flügelgewicht: max. 80 kg