



GANZGLAS SCHIEBEWAND

Die einzelnen Schiebeflügel lassen sich horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel verschieben. Die einzelnen Glasscheiben laufen unten in einem schmalen Laufschuh und werden oben lediglich im Deckenprofil geführt – ganz ohne zusätzlichen Rahmen.

Beim Schliessen des ersten Schiebeflügels werden die übrigen Schiebeflügel durch integrierte Mitnehmer automatisch mitgezogen. Durch die untenstehende Konstruktion lassen sich große Öffnungsbreiten ohne zusätzliche Dachstützen realisieren.

Die unten kugelgelagerten Laufwagen gewährleisten einen optimalen, leichtgängigen Lauf der einzelnen Schiebeflügel. Durch die Höhenjustierung der Laufrollen um bis zu 5 mm lassen sich die Schiebeelemente bei der Montage einfach justieren. Durch die vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich maximale Öffnungen in gläserner Transparenz erzielen, auch über Eck.



Eigenschaften:

witterungsbeständig und pflegeleicht

Unten aufstehendes Schiebe-System. Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar

Zur Reinigung kann der Serviceflügel mit einem Schraubenzieher geöffnet werden.

wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungsichere Beschlagteile

Beschläge und Dichtungen können wahlweise in weiss, grau oder schwarz bestellt werden

Mit 1-, 2-, 3-, 4-, 5-spuriger Lauf- und Führungsschiene

Bürstenprofile bei den Flügelprofilüberlappungen werden mitgeliefert

AluGlazz Standardfarben pulverbeschichtet oder RAL Farben nach Wunsch gegen Aufpreis

Holzdekor Farben in 5 verschiedenen Farbtönen lieferbar

Technische Fakten GS 17:

Glasdicken: 8, 10 oder 12 mm

Bei ESG Scheiben kann es durch Nickelsulfideinschlüsse zu Glasbrüchen kommen. Mit einer zusätzlichen Heisslagerung der Scheiben kann das weitgehend verhindert werden.

(Heat Soak Treatment) Bei Verglasungen mit Oberkante über 4 m über Boden wird dieses Verfahren gemäss DIN 18008.2 zwingend verlangt.

Flügelgewicht: max. 70 kg

FB Vision AG

Zürcherstrasse 16A

8852 Altendorf

0793665322